FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES

PEINTURE ALUMINIUM 700°C

Industrie

Réf :5761.doc

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

La PEINTURE ALUMINIUM 700°C est une peinture de protection et de finition, très riche en pigments d'aluminium. Elle permet la formation d'un film semi-flexible, très résistant à la corrosion et aux hautes températures (jusqu'à 700°C en pointe). Elle assure une protection et une décoration brillante sur toutes surfaces.

2. DOMAINE D'APPLICATION

La PEINTURE ALUMINIUM 700°C trouve son application dans les domaines suivants :

- Pots d'échappement de voiture, motos, tondeuses, machines...
- Bas de caisses, calandres, moteurs,
- Radiateurs, ferrures, luminaires,
- Tous objets en fer forgé...

3. UTILISATION - MODE D'EMPLOI

Secouer l'aérosol tête en bas, vigoureusement de manière à décoller la bille. La surface à traiter doit être exempte de graisse, de produits gras, et débarrassée de la rouille labile. Pulvériser à environ 25-30 cm en couches croisées. Attendre de 15 à 20 minutes pour la deuxième couche. Le séchage complet intervient en 24 heures. Purger l'aérosol après usage. On obtiendra les meilleurs résultats lorsque la température d'utilisation est comprise entre 15°C et 25°C.

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Produit actif :

- Aspect : liquide solvanté de couleur aluminium
- Odeur : cétonique
- Masse volumique à 20°C : 0.90 g/cm^3
- Inflammable

Gaz propulseur extrêmement inflammable.

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité. Récipient sous pression.
Ne pas fumer. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas jeter au feu même vide. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas respirer les aérosols. Bien ventiler après usage.

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Aérosol de 520 ml (12 aérosols / carton). Référence 5761.
A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles ou d'ignition.
Conserver à l'abri de l'humidité et sous abri, dans un endroit bien ventilé et aéré.

Cette fiche technique a été établie le 12/07/99 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour. Ils ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits.